


## Rundsteckverbinder, Kupplung mit PUR-Leitung

Steckverbinder	schraubbar	
Griffkörper, Kontaktträger	Kunststoff, TPU	
Überwurfmutter/ -schraube	Metall, CuZn, vernickelt	
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	
Dichtung	Kunststoff, FPM (Viton)	
Strombelastbarkeit	4A	
	M8x1, 3-polig	max. 60V
Bemessungsspannung	M8x1, 4-polig	max. 30V
(Standardausführungen)	M12x1, 3-polig	max. 250V
	M12x1, 4-polig	max. 250V
Bemessungsspannung	M8x1	10...30V
(Ausführungen mit LED)	M12x1	10...30V
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>9</sup> Ω	
Durchgangswiderstand	≤ 5mΩ	
Verschmutzungsgrad	3/2	
Umgebungstemperatur Steckverbinder	-30...+90°C	
Schutzart	IP 67	
2-fach LED	Anzeige Betriebsspannung	LED grün
(Ausführungen mit LED)	Anzeige Schaltzustand	LED gelb

### Belegung M8 x 1

#### 3 - polig




#### 4 - polig




### Belegung M12 x 1

#### 3 - polig





#### 4 - polig



## Auswahltabelle Kupplung M8 x 1

Kabellänge		2m		5m		10m	
		Kupplung gerade	Kupplung gewinkelt	Kupplung gerade	Kupplung gewinkelt	Kupplung gerade	Kupplung gewinkelt
3-adrig	Standard	M8-2,0-Z	M8-2,0-W	M8-5,0-Z	M8-5,0-W	M8-10,0-Z	M8-10,0-W
	mit LEDs	-	M8-2,0-W-LED	-	M8-5,0-W-LED	-	M8-10,0-W-LED
4-adrig	Standard	M8-2,0-Z-4	M8-2,0-W-4	M8-5,0-Z-4	M8-5,0-W-4	M8-10,0-Z-4	M8-10,0-W-4
	mit LEDs	-	M8-2,0-W-4-LED	-	M8-5,0-W-4-LED	-	M8-10,0-W-4-LED



## Auswahltabelle Kupplung M12 x 1

Kabellänge		2m		5m		10m	
		Kupplung gerade	Kupplung gewinkelt	Kupplung gerade	Kupplung gewinkelt	Kupplung gerade	Kupplung gewinkelt
3-adrig	Standard	M12-2,0-Z	M12-2,0-W	M12-5,0-Z	M12-5,0-W	M12-10,0-Z	M12-10,0-W
	mit LEDs	M12-2,0-Z-LED	M12-2,0-W-LED	M12-5,0-Z-LED	M12-5,0-W-LED	M12-10,0-Z-LED	M12-10,0-W-LED
4-adrig	Standard	M12-2,0-Z-4	M12-2,0-W-4	M12-5,0-Z-4	M12-5,0-W-4	M12-10,0-Z-4	M12-10,0-W-4
	mit LEDs	M12-2,0-Z-4-LED	M12-2,0-W-4-LED	M12-5,0-Z-4-LED	M12-5,0-W-4-LED	M12-10,0-Z-4-LED	M12-10,0-W-4-LED

